НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НЭР20

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

5,5 кВт Мощность двигателя
140-150 бар Рабочее давление
20-50 л/мин Подача насоса

Предназначена для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.

Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции. Колеса установленные на раме для удобного перемещения гидростанции в любой местности. Станции предназначены для подключения одного гидравлического инструмента.

На фото: НЭР20А2.

Преимущества:

- **Охладитель** Интенсивное воздушное охлаждение рабочей жидкости в радиаторе, за счет вентилятора увеличенного диаметра.
- **Индикатор уровня с термометром** Визуальный контроль за уровнем и температурой гидравлической жидкости в баке.
- **Рукоятка** Стальная складная рукоятка, установленная на раме, для удобного передвижения гидростанции.
- **Фильтр** Масляный фильтр с тонкостью фильтрации 25 мкм, увеличивающий срок службы насоса и гидроинструмента.
- **Виброзащищенный манометр** Визуальный контроль за давлением в гидравлической системе.
- **Бак гидравлический** Резервуар для гидравлической жидкости увеличенного рабочего объема до 15 л.
- **Счетчик моточасов** Визуальный учет отработанного времени гидростанции.
- **Колеса на раме** Для удобного перемещения гидростанции в любой местности.

Технические характеристики:

Гидравлический поток	20 л/мин
Управление гидравлическим потоком	Ручное
Рабочее давление	140 бар
Максимальное давление	160 бар
Емкость гидравлического бака	7 л

Параметры:

Модель	**НЭР20А1**	**НЭР20А2**
Двигатель	5,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц	5,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц
Пускатель	Пусковая электрокоробка	Пусковая электрокоробка
Комплектация	Охладитель, термометр	Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
Длина	730 мм	730 мм
Ширина	675 мм	675 мм
Высота	600 мм	600 мм
Масса (без масла)	75 кг	75 кг

Стандартная комплектация:

- **НЭР20А1** Станция гидравлическая 20 л/мин, 140 bar, 5,5 кВт, 3х380 В.
- **НЭР20А2** Станция гидравлическая 20 л/мин, 140 bar, 5,5 кВт, 3х380 В.